

# Plan de Mantenimiento Preventivo Dodge Caliber®



DODGE

5,000Km



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor, si no se reemplazó a los 3 meses.
- Rote los neumáticos.
- Compruebe si el neumático de repuesto tiene la presión correcta y está almacenado correctamente.



10,000Km



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor, si no se reemplazó a los 3 meses.
- Rote los neumáticos.
- Compruebe si el neumático de repuesto tiene la presión correcta y está almacenado correctamente.

# Plan de Mantenimiento Preventivo Dodge Caliber®



DODGE

14,000Km



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor, si no se reemplazó a los 3 meses.
- Rote los neumáticos.
- Compruebe si el neumático de repuesto tiene la presión correcta y está almacenado correctamente.



19,000Km



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor, si no se reemplazó a los 3 meses.
- Rote los neumáticos.
- Compruebe si el neumático de repuesto tiene la presión correcta y está almacenado correctamente.
- Inspeccione el filtro del depurador de aire del motor y reemplácelo si fuese necesario.

# Plan de Mantenimiento Preventivo Dodge Caliber®



DODGE

24,000Km



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor, si no se reemplazó a los 3 meses.
- Rote los neumáticos.
- Compruebe si el neumático de repuesto tiene la presión correcta y está almacenado correctamente.
- Inspeccione y reemplace el filtro de aire acondicionado, si fuese necesario.

29,000Km



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor, si no se reemplazó a los 3 meses.
- Rote los neumáticos.
- Compruebe si el neumático de repuesto tiene la presión correcta y está almacenado correctamente.
- Inspeccione las pastillas de los frenos y reemplácelos si fuese necesario .

# Plan de Mantenimiento Preventivo Dodge Caliber®



DODGE

34,000Km



38,000Km



- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor, si no se reemplazó a los 3 meses.
- Rote los neumáticos.
- Compruebe si el neumático de repuesto tiene la presión correcta y está almacenado correctamente.

- Cambie el aceite y filtro de aceite del motor, si no se reemplazó a los 3 meses.
- Rote los neumáticos.
- Compruebe si el neumático de repuesto tiene la presión correcta y está almacenado correctamente.
- Reemplace el filtro del depurador de aire del motor.